

## BS11 Rutschhemmer



**Beschreibung** Mehrzweckemulsion mit Polymeren nach DIN 18032/2 zur Langzeitversiegelung für alle Sporthallenbeläge geeignet. Ergibt ohne Polieren einen strahlenden Glanz und bildet einen strapazierenden Film. Schützt gegen Wiederanschmutzung und Absatzstriche.

**Anwendungsbereich** Entspricht der DIN 18032/2, daher ideal für Sportbodenbeläge geeignet. Einsetzbar auch auf den meisten wasserbeständigen Bodenbelägen z.B: Linoleum, PVC, Kunst- und Naturstein, versiegeltes Parkett. Im Zweifel Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

**Anwendung** Pur auf grundgereinigten, trockenen Boden mit fussellosem Wischbezug auftragen. Optimale Ergebnisse bei 2 - 3 Schichten. Zwischen den Beschichtungsvorgängen trocknen lassen, letzten Auftrag idealerweise über Nacht. Dosierung: als Wischpflege zur Auffrischung des Pflegefilms: 100 - 150 ml auf 8 l Wasser.

<b>Produktdaten</b>	ph Wert 9, Gisbaucode GE10
<b>Inhaltsstoffangabe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004</b>	gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% nichtionische Tenside, Phosphate.
<b>Weitere Inhaltsstoffe</b>	Polymere, Wachse, wasserlösliche Lösemittel, Konservierungsmittel, Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
<b>Einstufung und Kennzeichnung</b>	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
<b>Sicherheitshinweise</b>	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
<b>Gefahrenhinweise</b>	
<b>Umweltinfo</b>	Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).
<b>Transport und Lagerung</b>	Behälter dicht geschlossen halten.
<b>Maßnahmen nach Verschütten</b>	Aufnehmen und Reste mit viel Wasser wegspülen.